

POSTservis Mail

Obáľkovanie

Využite plochu obáľky na zviditeľnenie svojich noviniek či akcií. Inzerujte aj na vlastnej obáľke s farebnou potlačou od nás!

Novinka – ENVIROLOPE

Pre zákazníkov ponúkame svetovú novinku – obáľku **Envirolope**, ktorá v sebe spája všetky aspekty ochrany životného prostredia, bez toho, aby sa opticky alebo kvalitatívne líšila od obáľok z klasického papiera. **Envirolope** spĺňa všetky požiadavky a predpisy v environmentálnej sfére.

Čo je **Envirolope**? - CO₂ neutrálna ekologická obáľka, ktorá definuje vzťah k ochrane životného prostredia novým spôsobom.

Výhody obáľky **Envirolope**:

- je vyrobená CO₂ neutrálne
- je z CO₂ neutrálneho papiera Impact
- je vyrobená prostredníctvom „zelenej energie“
- vnútorná potlač je úplne oddeliteľná
- okienková fólia je z dorastajúcich surovín
- lepidlá obáľky sú riediteľné vo vode
- má vysokú belosť (103 ISO)
- je vhodná pre strojné spracovanie
- má výborné vlastnosti na potlač

KERN 2500

Obáľkovací systém KERN 2500 spracováva dokumenty z nekonečného tabelačného papiera alebo jednotlivých listov. Pri obáľkovaní dokumentov z tabelačného papiera je možné obáľkovanie riadiť prostredníctvom OMR značiek. Systém umožňuje vkladanie príloh zo 4 prílohovacích zariadení (formát A4 – dvakrát, formát 1/3 A4 – dvakrát).

Špecifikácia vstupného papiera:

- nekonečný, prípadne listový papier A4, nenatieraný, bezdrevný ofset, laser kvalita
- gramáž papiera: min. 80g/m²
- max. 120g/m²

Špecifikácia obáľok:

- obáľky musia byť vhodné na strojové spracovanie v obáľkovacej linke
- C6/C5 s okienkom, s vnútornou (bez vnútornej) potlače
- C5 s okienkom, s vnútornou (bez vnútornej) potlače
- Reálna rýchlosť obáľkovania: 8 000 - 11 000 ks A4/1 hodina

KERN 656

Obáľkovací systém KERN 656 spracováva dokumenty z nekonečného tabelačného papiera alebo jednotlivých listov. Pri obáľkovaní dokumentov z tabelačného papiera je možné obáľkovanie riadiť prostredníctvom OMR značiek alebo bez. Systém umožňuje vkladanie príloh z 2 prílohovacích zariadení (formát 1/3 A4, A5).

Reálna rýchlosť obáľkovania 4 000 – 5 000 ks A4/1 hod.

Multimaster 38 – Obáľka bez obáľky

Systém umožňuje vytvoriť z 12", resp. 16" dokumentu obáľku. Potlačený papier sa zloží a nanosením lepidla sa uzatvorí do tvaru obáľky. Tento spôsob je vhodný na spracovanie jednostránkových

dokumentov bez vkladania príloh, prípadne na spracovanie doručkových obálok, kde je potrebná personalizácia na dokumente i na obálke, čo znemožňuje obálokovanie na bežnom obálkovacom stroji.
Rýchlosť stroja je cca 15 000 ks/1 hod.